



単位：mm

図面番号	呼 び		L	A	L1	C	H	W1	W2	フタ用SUS六角ボルト
	A (mm)	B (in)								
※ G32-01	50	2	150	75.0	53.0	39	80	100	112	M8×25
※ G32-02	65	2½	195	97.5	72.5	56	80	100	130	
※ G32-03	80	3	201	100.5	72.5	65	80	102	142	M10×30
※ G32-04	100	4	211	105.5	72.5	72	80	102	169	
※ G32-05	125	5	232	116.0	80.0	93	80	104	199	
※ G32-06	150	6	238	119.0	80.0	109	80	106	248	

注記1. 本体とフタの表面処理はエポキシ樹脂系粉体塗装（グレー色）

2. ※印は当社のオリジナル製品です。

3. フタを本体に取付ける際はフタの向きとパッキン面に異物が無いことを確認して下さい。

4. 六角ボルトを片締めにならないよう均等に締付けて下さい。（締付けトルクは10N・m）

5. 必要に応じてフタ用SUS六角ボルトにグリース等の潤滑油を塗布して下さい。

6. 一次側・二次側共、TM-II型継手の管端防食機構対応型です。

5					名称	排水鋼管用可とう継手本体 掃除口付満水試験用継手（COST-II）				
4	座金組込六角ボルト	SUS304XM7	4		図番	G32	尺度	承認	確認	作成
3	パッキン	EPDM	1		作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村
2	フタ	FC150	1	JIS G 5501	東亜高級継手バルブ製造株式会社					
1	本体	FC150	1	JIS G 5501						
No	部品名	材質	数量	備考						