



単位：mm

図面番号	呼 び		A	B	C	L 1	L 2	L 3
	A (mm)	B (in)						
▲※ G 4 2 2 - 0 5	80	3	202	5	202	151	23	174
▲※ G 4 2 2 - 0 6	100	4	246	6	246	186	27	213
▲※ G 4 2 2 - 0 7	125	5	290	9	290	227	27	254

注記1. 適用規格：日本金属継手協会 JPF MDJ 004に準拠

2. 表面処理：継手内面はPPS樹脂ライニング（黒色）
 継手外面はエポキシ樹脂系粉体塗装（茶色）
 六角穴付ボルトは三価クロメートめっき

3. ▲印は枝側の一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。

4. 組立てによる製品の為、接続部を分解しないで下さい。

5. 上記継手にはKAフランジセットが付属しております。

6. ※印は当社のオリジナル製品です。

5	六角穴付きボルト	SCM435	3	JIS B 1176	名称	ちゅう房排水用可とう継手本体 (KA継手)				
4	アダプタ止水パッキン	EPDM	1			90°大曲りY (KA-TY)				
3	樹脂部	PPS	2		図番	G422	尺度	承認	確認	作成
2	KA-TYAD	FCD450-10	1	JIS G 5502	作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村
1	KA-45°Y	FCD450-10	1	JIS G 5502	東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部品名	材質	数量	備考						