



●：標準品 ☆：受注生産品

単位：mm

図面番号	呼 び		A	B	C
	A (mm)	B (in)			
●※ G564-02	40	1 1/2	4.5	10	14
●※ G564-03	50	2	5.0	12	16
●※ G564-04	65	2 1/2	5.0	13	17
●※ G564-05	80	3	5.5	14	19
●※ G564-06	100	4	5.5	15	21
●※ G564-07	125	5	6.0	18	22
●※ G564-08	150	6	6.0	18	23
☆※ G564-09	200	8	8.0	20	26
☆※ G564-10	250	10	10.0	23	35

注記1. 適用規格：日本金属継手協会 JPF MDJ 004に準拠。

2. 表面処理：内外面共ナイロンコーティング（黒色）300μm以上とする。

3. T字ボルト・六角ナットの表面処理は三価クロメートめっき

4. ※印は当社のオリジナル製品です。

5					名称	ちゅう房排水用可とう継手本体 (RD継手) CO栓 (RD-CO)				
4	六角ナット	SWCH10相当		JIS G 3507-1	図番	G564	尺度	承認	確認	作成
3	T字ボルト	SWCH		JIS G 3507-2	作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村
2	COパッキン	EPDM	1		東亜高級継手バルブ製造株式会社					
1	本体	FC150	1	JIS G 5501						
No	部品名	材質	数量	備考						