



☆：受注生産品

単位：mm

図面番号	呼 び		A	L 1	L 2	R
	A (mm)	B (in)				
☆※ G 5 0 4 - 0 1	65	2 1/2	128	103	103	103
☆※ G 5 0 4 - 0 2	80	3	148	120	120	120
☆※ G 5 0 4 - 0 3	100	4	185	152	152	152
☆※ G 5 0 4 - 0 4	125	5	205	169	169	169
☆※ G 5 0 4 - 0 5	150	6	226	187	187	187
☆※ G 5 0 4 - 0 6	250	10	330	260	260	260
☆※ G 5 0 4 - 0 7	80×65	3×2 1/2	148	120	123	120
☆※ G 5 0 4 - 0 8	100×80	4×3	185	152	157	152
☆※ G 5 0 4 - 0 9	125×100	5×4	205	169	172	169
☆※ G 5 0 4 - 1 0	150×125	6×5	226	187	190	187

注記 1. 適用規格：日本金属継手協会 J P F M D J 0 0 4 に準拠。

2. 表面処理：内外面共ナイロンコーティング（黒色）300μm以上とする。

3. 上記継手の付属品はTM-IIをご使用下さい。

4. ※印は当社のオリジナル製品です。

5					名称	ちゅう房排水用可とう継手本体 (RD継手)				
4						汚水用90°エルボ (RD-LLS)				
3					図番	G504	尺度	承認	確認	作成
2					作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村
1	本 体	FC150	1	JIS G 5501	 東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部 品 名	材 質	数 量	備 考						