



呼び径	L1	L2	B1	B2	D	d
16A×3/4B	52	27	31	34	G3/4	φ13.2
16A×1B	55	27	38	34	G1	φ13.2
20A×3/4B	63	36	31	41	G3/4	φ17

呼び径	適用管種
16A 20A	架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 M種 単層 XM

**記事**

1. キャップには、梱包出荷時に防塵キャップが取付けられています。
  2. ノンアスベストパッキンが1個付属されています。
- なお、呼び径16A×1Bについては、パッキンは同梱されておりません。

部番	部品名称	材質	数量	摘要	部番	部品名称	材質	数量	摘要
5	インコア	PPS	1	色調：黒	-	パッキン	ノンアスベスト	1	
4	Oリング	EPDM	2		-	防塵キャップ	PE	1	色調：白
3	ストッパー	SUS301	1		8	リング	C5191	1	
2	キャップ	C3604	1		7	袋ナット	CAC406C	1	又はCAC406
1	胴	CAC406C	1	NPb処理	6	割リング	POM	1	色調：オレンジ

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図 面 名 称
尺度	Free				横溝 知之	
投影法					2016.2.23	
前澤給装工業株式会社				717703	4G-871161	

QSジョイント3(PE-X)  
ユニオンアダプター  
16A・20A