



呼び径	ハウジング				ゴム シーリング l (mm)	ボルト 呼び径	ボルト 締付 トルク値 (N·m)	最高 使用圧力 (MPa)	質量 (kg)
	P.D. (mm)	D (mm)	L (mm)	T (mm)					
20A	26.7~28.6	40	60	0.8	38	M8	7~10	1.0	0.33
25A	33.0~35.0	47			25				0.34
32A	42.0~44.5	63			30				0.38
40A	48.0~51.0	68			34				0.39
50A	59.0~62.0	82	80	1.0	53	12~15	0.68		
65A	75.0~78.0	96					0.73		
80A	88.0~91.0	120	110	1.5	M12	15~20	1.56		
100A	113.0~116.5	146					1.72		
125A	138.0~142.0	168					2.25		
150A	163.0~167.5	194					2.44		
200A	215.0~220.0	257	150	2.0	M14	40~45	5.23		
250A	262.0~268.0	306					5.88		
300A	316.0~323.0	346					6.90		

名称		アトムズカップリング						
⑤	ゴムシーリング	EPDM	型式					CHタイプ EPDMゴムシーリング SUSボルト仕様
④	ナット	SUS304	作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
③	ロット	SUS304	図番	11109-4		作成日	2020.09.15	
②	締付けボルト	SUSXM7	株式会社 アトムズ					
①	ハウジング	SUS304						
記号	名称	材質	備考					