



呼び径	ハウジング				ゴム シーリング l (mm)	ボルト 呼び径	ボルト 締付 トルク値 (N・m)	最高 使用圧力 (MPa)	質量 (kg)
	P.D (mm)	D (mm)	L (mm)	T (mm)					
20A	26.7~28.6	40	60	0.8	38	M8	7~10	1.0	0.33
25A	33.0~35.0	47			0.34				
32A	42.0~44.5	63			0.38				
40A	48.0~51.0	68			0.39				
50A	59.0~62.0	82	80	1.0	34	12~15	0.68		
65A	75.0~78.0	96			0.73				
80A	88.0~91.0	120	110	1.5	53	M12	15~20		1.56
100A	113.0~116.5	146			1.72				
125A	138.0~142.0	168			2.25				
150A	163.0~167.5	194			2.44				
200A	215.0~220.0	257	150	2.0	92	M14	40~45		5.23
250A	262.0~268.0	306							5.88
300A	316.0~323.0	346						6.90	

				名称	アトムズカップリング						
⑤	ゴムシーリング	NBR		型式	CHタイプ NBRゴムシーリング SUSボルト仕様						
④	ナット	SUS304		作図	H.K	検図	H.K	承認	T.O		
③	ロット	SUS304		図番	12305-4		作成日	2020.09.15			
②	締付けボルト	SUSXM7		AtoMB 株式会社 アトムズ							
①	ハウジング	SUS304									
記号	名称	材質	備考								