


呼び径	ハウジング				ゴム シーリング $l$ (mm)	ボルト 呼び径	ボルト 締付 トルク値 (N・m)	最高 使用圧力 (MPa)	質量 (kg)
	P.D (mm)	D (mm)	L (mm)	T (mm)					
32A	42.0~44.5	63	60	0.8	25	M8	7~10	1.0	0.38
40A	48.0~51.0	68							0.39
50A	59.0~62.0	82	80	1.0	34		12~15		0.68
65A	75.0~78.0	96			0.73				
80A	88.0~91.0	120	110	1.5	53	15~20	1.56		
100A	113.0~116.5	146			1.72				
125A	138.0~142.0	168			2.25				
150A	163.0~167.5	194	150	2.0	55	30~35	2.44		
200A	215.0~220.0	257			5.23				
250A	262.0~268.0	306			5.88				
300A	316.0~323.0	346			92	40~45	M14	6.90	

記号	名称	材質	備考	名称					
⑤	ゴムシーリング	EPDM		アトムズカップリング					
④	ナット	S45C		型式	CHタイプ 日本水道協会認証品				
③	ロット	S45C		作図	K.I	検図	K.I	承認	H.K
②	締付けボルト	SWCHB		図番	08056-4		作成日	18.02.19	
①	ハウジング	SUS304		 <b>株式会社 アトムズ</b>					
記号	名称	材質	備考						