



呼び径	ハウジング				ゴム シーリング l (mm)	ボルト 呼び径	ボルト 締付 トルク値 (N·m)	最高圧力 (MPa)	偏角 (度)				
	P.D (mm)	D (mm)	L (mm)	T (mm)									
15A	21.0~22.3	31	60	0.8	30	M6	7~10	1.0	±2				
20A	26.0~28.6	41											
25A	33.0~35.0	48											
32A	42.0~44.5	60											
40A	48.0~51.0	65	80	1.0	45	M8	12~15						
50A	59.0~62.0	81											
65A	75.0~78.0	103				110			1.5	75	M12	15~20	
80A	88.0~91.0	117											
100A	113.0~118.0	144	150	2.0	60		M12	25~30					
125A	138.0~143.0	174											
150A	163.0~169.0	198				90	M14		35~40	0.5			
200A	215.0~221.0	252											
250A	262.0~268.0	304											
300A	316.0~323.0	354											
350A	350.0~358.0	383											
400A	402.0~410.0	434											

⑤	ゴムシーリング	NBR		名称	アトムズカップリング				
④	ナット	SUS304		型式	FXタイプ				
③	ロット	SUS304							
②	締付けボルト	SUSXM7		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
①	ハウジング	SUS304		図番	04052-2		作成日	16.05.18	
記号	名称	材質	備考	Atmz 株式会社 アトムズ					