



| 呼び径 | ハウジング | | | | ゴム シーリング l (mm) | ボルト 呼び径 | ボルト 締付 トルク値 (N·m) | 最高 仕様圧力 (MPa) | 偏角 (度) | 質量 (kg) |
|------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|------------|----------------------------|---------------------|-----------|------------|
| | P.D. (mm) | D (mm) | L (mm) | T (mm) | | | | | | |
| 20A | 26.0~28.6 | 42.5 | 60 | 0.8 | 30 | M6 | 7~10 | 1.0 | ±2 | 0.2 |
| 25A | 33.0~34.6 | 50.0 | | | | | | | | 0.22 |
| 32A | 41.9~43.0 | 59.7 | | | | | | | | 0.25 |
| 40A | 47.8~49.0 | 66.4 | | | | | | | | 0.27 |
| 50A | 59.0~61.5 | 78.8 | | | | | | | | 0.31 |
| 65A | 75.0~77.2 | 96.5 | 80 | 47 | M8 | 22~25 | 0.7 | 0.57 | | |
| 80A | 87.8~91.0 | 107.0 | | | | | | 0.62 | | |
| 100A | 113.2~115.4 | 136.8 | 110 | 1.0 | 77 | M12 | 35~40 | 0.5 | | 1.23 |
| 125A | 137.7~140.9 | 156.0 | | | | | | | | 1.57 |
| 150A | 163.3~166.7 | 182.0 | | | | | | | | 1.62 |
| 200A | 214.5~218.3 | 233.6 | | | | | | | 1.5 | 2.4 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|---------|----|-----------------------|------------|-------|---------|-----|-----|----------|
| ⑥ | ゴムシーリング | EPDM | | 名称 | アトムズカップリング | | | | | |
| ⑤ | ナット | SUS303F | | | 型式 | FZタイプ | | | | |
| ④ | ロッド | SUS303F | | 作図 | | K.I | 検図 | K.I | 承認 | A.O |
| ③ | 締付けボルト | SUS304 | | | | 図番 | 10324-4 | | 作成日 | 16.05.17 |
| ② | アトムズリング | SUS301H | | | | | | | | |
| ① | ハウジング | SUS304 | | | | | | | | |
| 記号 | 名称 | 材質 | 備考 | Atmz 株式会社 アトムズ | | | | | | |