



断面詳細図

取り付け完了後

部品名称

| 項番 | 部品名称 | 材質 | 数量 | 備考 |
|----|-----------------------|--------|----|--------------|
| 1 | ケーシング | SUS304 | 1 | |
| 2 | ゴムスリーブ | EPDM | 1 | JIS-K6353-1A |
| 3 | 六角穴付きボルト ³ | SUSXM7 | 1 | |
| 4 | 棒状ナット | SUS304 | 1 | |
| 5 | 棒状ワッシャ | SUS304 | 1 | |
| 6 | スライドプレート | SUS301 | 1 | |
| 7 | 丸ワッシャ | SUS301 | 1 | |

3. 六角ボルトは二硫化モリブデンコーティング処理（黒褐色）済み

標準寸法ならびに規格性能

| 型式・品番 | 適用管外径 (mm) | ケーシング | | ゴムスリーブ | | 締付部 高さ h (mm) | 締付けボルト ネジの 呼び | 六角穴 サイズ (mm) | 使用圧力 ² (MPa) | 重量 (kg) |
|----------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|------------|
| | | 外径 D2 (mm) | 板厚 Tp (mm) | 全幅 L1 (mm) | 段差幅 L2 (mm) | | | | | |
| SB-40DE | 48.6 | 81.5 | 1.2 | 37.0 | 13.0 | 14 | M6 | 5 | 無圧 (0.35) | 0.22 |
| SB-50DE | 60.5 | 95 | 1.2 | 37.0 | 14.0 | 14 | M6 | 5 | 無圧 (0.35) | 0.25 |
| SB-65DE | 76.3 | 111.5 | 1.2 | 37.0 | 12.0 | 14 | M6 | 5 | 無圧 (0.35) | 0.30 |
| SB-80DE | 89.1 | 132 | 1.5 | 54.0 | 18.0 | 17.5 | M8 | 6 | 無圧 (0.35) | 0.67 |
| SB-100DE | 114.3 | 158 | 1.5 | 54.0 | 22.0 | 17.5 | M8 | 6 | 無圧 (0.35) | 0.76 |

1. 取り付け完了後、管の中心から六角ボルト先端部までの距離を示す。

2. () 内の数値は、試験時の最高圧力を示す。

| | | | |
|------------------------|----------|-----|-------------|
| 名称 | S B ソケット | | |
| 型式 | D タイプ | | |
| 図面 番号 | 04-05 | 作成日 | 2020年 4月 1日 |
| ショーボンドマテリアル株式会社 | | | |