



断面詳細図

部品名称

項番	部品名称	材質	数量	備考
1	ケーシング	SUS304	1	
2	ゴムスリーブ	EPDM	1	
3	締付けボルト	SUS304	2	
4	棒状ワッシャ	SUS304	1	
5	棒状ナット	SUS304	1	
6	グリップリング	SUS304	2	
7	スライド板	SUS304	1	
8	プロテクションリング	SUS304	2	
9	丸リング	SUS304	2	
10	スペーサー	EPDM	1	

標準寸法ならびに規格性能

型式・品番	適用管外径 D1 (mm)	ケーシング			ゴムリップ 間隔 l (mm)	締付部 高さ h (mm)	締付けボルト		使用圧力 (MPa)	重量 (kg)	可とう角 (度)
		外径 D2 ¹ (mm)	幅 L (mm)	板厚 Tp (mm)			ネジの 呼び	六角穴 サイズ (mm)			
GVP-20E	26.0	43.2 (40.6)	57.5	0.8	21	12.2	M6	5	1.0	0.21	±2°
GVP-25E	32.0	49.0 (45.6)	57.5	0.8	21	12.2	M6	5	1.0	0.22	±2°
GVP-30E	38.0	57.6 (53.3)	57.5	1.0	21	14.5	M8	6	1.0	0.31	±2°

1. ()内の外径寸法は、標準管に取付け後の寸法を示す。

硬質ポリ塩化ビニル管 VP、HIVP対応品

名称	塩ビ管専用グリップ		
型式	GVPタイプ(硬質ポリ塩化ビニル管専用)		
図面 番号	16-03	作成日	2020年 3月23日
ショーボンドマテリアル株式会社			