



部品名称

項番	部品名称	材質	数量	備考
1	ケーシング	SUS316	1	
2	ゴムスリーブ	EPDM	1	JIS-K6353-1A
3	締付けボルト	SUSXM7 ²	1	
4	四角ナット	SUS304 ²	1	
5	Uバー	SUS304	2	
6	グリップリング	SUS301	2	
7	スライド板	SUS301	1	
8	ゴム板	EPDM	1	30Eのみ装着

2 締付けボルトおよび四角ナットは二硫化モリブデンコーティング処理(黒褐色)済み。

標準寸法ならびに規格性能

型式・品番	適用管外径 D1				ケーシング			ゴムリップ 間隔 l (mm)	締付部 高さ h (mm)	締付けボルト			使用圧力 (MPa)	重量 (kg)	可とう角 (度)
	鋼管 ¹			V P管 (mm)	外径 D2 (mm)	幅 L (mm)	板厚 Tp (mm)			ネジの 呼び	六角穴 サイズ (mm)	標準 トルク値 (N・m)			
	SGP管 (mm)	Su管 (mm)	銅管 (mm)												
GVPP-20E	27.2	28.58	28.58	26.0	45.0	46.5	0.8	18	16	M6	5	6	1.0	0.16	±2°
GVPP-25E	34.0	34.0	34.92	32.0	53.0	46.5	0.8	18	16	M6	5	6	1.0	0.19	±2°
GVPP-30E	42.7	42.7	41.28	38.0	65.0	61.0	1.0	26	20	M8	6	15	1.0	0.37	±2°

1 鋼管の適用管外径は、配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、銅管(建築用銅管、水道用銅管)

名称	異種管接続専用ストラブ・グリップ		
型式	GVPプラスタイプ		
図面 番号	17-04	作成日	2020年 4月 1日
ショーボンドマテリアル株式会社			