



断面詳細図

部品名称

項番	部品名称	材質	数量	備考
1	ケーシング	SUS304	1	
2	ゴムスリーブ	EPDM	1	JIS-K6353-1A
3	締付けボルト ^{※3}	SUSXM7	3	
4	スプリング	SUS316	2	
5	棒状ワッシャ	SUS304	1	
6	棒状ナット	SUS304	1	
7	スライド板	SUS301	1	
8	グリップリング	SUS301	4	
9	三角リング	SUS304	2	
10	ガイドリング	SUS304	2	
11	プロテクションリング	SUS304	2	

※3. 締付けボルトの表面処理：二硫化モリブデンコーティング処理(黒褐色)

標準寸法ならびに規格性能

型式・品番	適用管外径	ケーシング				ゴムリップ 間隔 l (mm)	締付部 高さ h (mm)	締付けボルト			使用圧力 ^{※2} (MPa)		重量 (kg)	可とう角 (度)
		D1 (mm)	外径 D2 ^{※1} (mm)	幅 L (mm)	板厚 Tp (mm)			ネジの 呼び	六角穴 サイズ (mm)	標準トルク値 (N・m)	鋼管	ステンレス管		
GD-80E	89.1	121.0 (114)	133.5	2.0	39	23.5	M12	10	50	4.0	2.0	2.4	±1°	
GD-100E	114.3	145.0 (139)	133.5	2.0	39	23.5	M12	10	60	4.0	2.0	2.7	±1°	

※1. () 内の外径寸法は、標準管に取付け後の寸法を示す。

※2. 管種に関係なく、流体が(空気・ガス等)の場合は1.0MPaとなります。

名称	ストラブ・グリップ		
型式	GDタイプ		
図面 番号	21-16	作成日	2021年10月14日
ショーボンドマテリアル株式会社			