



5	リング	SUS304	
4	カムアーム	SCS14	
3	ガスケット	NBR	標準装備
2	ピン	SUS304	
1	本体	SCS14	
ITEM	NAMES OF PARTS	MATERIAL	REMARKS

※F (対辺) 部形状・寸法について  
6" 以上は多角形⇒円となり、突起部 (スパナ掛け部) 寸法となります

**633-DB SST サイズ別寸法表 (単位: mm)**

位置	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
A	109	109	130	179	187	196	208	249	277	302	409	474
B	61	61	67	79	87	96	108	137	166	191	255	320
C	41	41	47	58	65	75	90	108	140	165	198	264
F	32	35	41	48	59	69	83	99	129	152	196	258
L	51	51	62	69	72	78	89	91	98	103	114	152
M	15	15	18	19	21	23	29	29	36	41	41	53
S	Rc1/2"	Rc3/4"	Rc1"	Rc1-1/4"	Rc1-1/2"	Rc2"	Rc2-1/2"	Rc3"	Rc4"	Rc5"	Rc6"	Rc8"

株式会社トヨックス

作成日 DR' N DATE

2018. 10. 01

名称 NAME

OPW KAMLOK 633-DB SST

A4