



※ 拡管側管端ツメキャップ色調は、黒

(※印は受注生産品)

| 品番 | 銅管 | | 拡管部 | | 断熱材 | | 管端 キャップ | 品番 | 銅管 | | 拡管部 | | 断熱材 | | 管端 キャップ |
|-----------|-------|------|-------|-----|-----|-----|------------|----------------------|-------|------|-------|-----|-----|-----|------------|
| | 外径 | 肉厚 | 内径d | 長さL | 外径D | 肉厚T | | | 外径 | 肉厚 | 内径d | 長さL | 外径D | 肉厚T | |
| DHF-034A* | 9.52 | 0.8 | 9.62 | 9 | 31 | 10 | 赤 | DHF-114 | 28.58 | 1.0 | 28.75 | 22 | 50 | 10 | 緑 |
| DHF-044 | 12.7 | 0.8 | 12.81 | 10 | 34 | 10 | 緑 | DHF-124 | 31.75 | 1.1 | 31.93 | 24 | 53 | 10 | 青 |
| DHF-054 | 15.88 | 1.0 | 16.00 | 12 | 37 | 10 | 青 | DHF-134 [※] | 34.92 | 1.1 | 35.11 | 25 | 56 | 10 | 黄 |
| DHF-064 | 19.05 | 1.0 | 19.19 | 16 | 41 | 10 | 黄 | DHF-144Z | 38.1 | 1.35 | 38.3 | 27 | 60 | 10 | 灰 |
| DHF-064A* | 19.05 | 1.05 | 19.19 | 16 | 41 | 10 | 黄 | DHF-154 [※] | 41.28 | 1.2 | 41.5 | 27 | 64 | 10 | 赤 |
| DHF-074 | 22.22 | 1.0 | 22.36 | 18 | 44 | 10 | 灰 | DHF-164 [※] | 44.45 | 1.25 | 44.67 | 30 | 66 | 10 | 緑 |
| DHF-074A* | 22.22 | 1.2 | 22.36 | 18 | 44 | 10 | 灰 | DHF-204 [※] | 50.8 | 1.4 | 51.04 | 33 | 73 | 10 | 青 |
| DHF-104 | 25.4 | 1.0 | 25.55 | 21 | 47 | 10 | 赤 | DHF-214 [※] | 53.98 | 1.5 | 54.22 | 33 | 76 | 10 | 黒 |

※ JCDA0010適合品

*) 液管として使用する場合には令和4年版国土交通省標準仕様に適合し、JCDA0009に適合。

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|------------|-----------------|----------------------|------------------|-------|-------|-------|------|-----------------------------------|--------------|------------|
| ③ | 管端キャップ | PVC | 図中記載 | - | 桃陽電線株式会社 天理工場 | 承認 | 検図 | 作図 | 設計 | 品名 | DHF (10mm断熱) | 2022/10/28 |
| ② | 銅管 | 燐脱酸銅継目無管 | - | JIS H3300 C1220T 準ず | | F. S. | Y. C. | M. I. | - | 4m直管拡管済み | | |
| ① | 断熱材 | ポリエチレンフォーム | 内層 7休リ- 外層 白 | JIS A9511 A-PE-C-2準ず | | 尺度 | Free | | 図面番号 | DHF-75020, 43-47, 51-58, 120, 123 | | |
| 番号 | 部品名 | 材質 | 色調 | 備考 | | | | | | | | |