



(*印は受注生産品)

品番	銅管		拡管部		断熱材		管端 キャップ	品番	銅管		拡管部		断熱材		管端 キャップ
	外径	肉厚	内径d	長さL	外径D	肉厚T			外径	肉厚	内径d	長さL	外径D	肉厚T	
DHS-034	9.52	0.8	9.62	9	51	20	赤	DHS-124	31.75	1.7	31.93	24	73	20	青
DHS-044	12.7	0.8	12.81	10	54	20	緑	DHS-134*	34.92	1.85	35.11	25	76	20	黄
DHS-054	15.88	1.0	16.00	12	57	20	青	DHS-144	38.1	2.0	38.30	27	80	20	灰
DHS-064	19.05	1.05	19.19	16	61	20	黄	DHS-154*	41.28	2.15	41.50	27	84	20	赤
DHS-074	22.22	1.2	22.36	18	64	20	灰	DHS-164*	44.45	2.3	44.67	30	86	20	緑
DHS-104	25.4	1.35	25.55	21	67	20	赤								
DHS-114	28.58	1.55	28.75	22	70	20	緑								

注1) JCDA0009適合品

注2) 国土交通省標準仕様適合品

③	管端キャップ	PVC	図中記載	-	桃陽電線株式会社 天理工場	承認	検図	作図	設計	品名	DHS (20mm断熱)	2022/10/28
②	銅管	燐脱酸銅継目無管	-	JIS H3300 C1220T 準ず		S. F. Y. C. M. I. -	国土交通省標準仕様		図面番号	DHS-75081-87, 91-96		
①	断熱材	ホリエチレンフォーム	内層 灰 外層 白	JIS A9511 A-PE-C-2準ず		尺度	Free					
番号	部品名	材質	色調	備考								