



適用品番	a	b	t
EUP1/2X13、1/2X16	18.5	11.5	2
EUP3/4X13、3/4X16	24	16	2

締付けトルク目安：12～15N・m

パッキン（1枚付属）

品番	D	L1	L2	L3	H	N
EUP1/2X13	33	57.2	47.5	15.7	24	G1/2
EUP1/2X16	38	62	52.3	15.7	24	G1/2
EUP3/4X13	33	57.2	47.5	16	29	G3/4
EUP3/4X16	38	60	50.3	16	29	G3/4

※パッキンは消耗品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

9	パッキン	ノンアスベスト	1	
8	Cリング	C5191W	1	
7	ユニオンナット	C3604BD	1	
6	継手本体	CAC406C	1	脱鉛処理
5	スリーブ	SUS304	1	
4	Dリング	耐塩素EPDM	2	
3	ロックリング	SUS301CSP	1	
2	キャップ	12ナイロン樹脂	1	アイボリー色
1	透明カバー	透明ナイロン樹脂	1	

部番	部品名	材質・規格	数量	備考
5				
4				
3				
2				
1				
記 事 年 月 日 担当 承認 承認 APPA 検閲 CHECK 製図 DRAWN 設計 DESIGN			作成日付 DATE 2019年 3月 1日 表面処理 FINISH 別記 材質 MATERIAL 別記 単位 UNITS mm 品名 PART NAME ユニオンアダプター EUP 承認図 尺度 SCALE NTS 図番 DRAWING NO. OT-19C01090407 SIZE A4	

**バクマ工業株式会社**