



適 応 品 番	a	b	t
EHVAP13X13	24	15	3
EHVAP16X13、16	30	17	3
EHVAP20X13、16	30	20	3

給水用：使用温度35℃以下、使用圧力1.0MPa以下

EPDMパッキン (1枚付属)

品 番	変換前 A	変換後 HI-VP	d	L1	L2	L3	H1	H2
EHVAP13X13	13A	13	18	136.4	104	61.5	31	27
EHVAP16X13	13A	16	22	145.9	113.5	64	38	34
EHVAP20X13	13A	20	26	150.9	118.5	68	38	34
EHVAP16X16	16A	16	22	148.2	113.5	64	38	34
EHVAP20X16	16A	20	26	153.2	118.5	68	38	34

- ※本製品はハードロック構造専用部材です。他の製品には使用しないでください。
- ※パッキンは消耗品ですので、点検、交換が可能な場所に取り付けてください。
- ※HI-VPとの接続には、市販のソケットをご使用ください。

部番	部 品 名	材 質 ・ 規 格	数 量	備 考
4	ユニオンソケット	耐衝撃性硬質塩化ビニル	1	
3	ガイドナット	CAC406C	1	
2	パッキン	EPDM	1	黒色
1	継手本体	CAC406C	1	脱鉛処理
5				作成日付 DATE 2013年 6月 4日
4				表面処理 FINISH 別記
3				材質 MATERIAL 別記
2				品名 PART NAME HI-VP変換アダプター
1				EHVAP 承認図
	記 事	年 月 日	担 当	承認
承認	検査	製図	設計	承認
承認	検査	製図	設計	承認
I, H T, K Y, K Y, K				図番 DRAWING NO. OT-13F04160310
SIZE A4				バクマ工業株式会社