



角度調整範囲 : 13°~28° (無断階)

最大使用荷重 : 80kg

部番	部 品 名	図 番	材 質	表面処理	数量	備 考
1	屋根面ベース	A-24G061902	高純度めっき鋼板 1.6t	脱脂	2	
2	支持フレーム	A-24G061903	高純度めっき鋼板 1.6t	脱脂	2	
3	室外ユニット積載フレーム	A-24G061904	高純度めっき鋼板 1.6t	脱脂	2	
4	屋根面ベース取付金具	A-24G011505	高純度めっき鋼板 1.6t	脱脂	4	
5	水平指針	YT2-6	SPHC 1.6t	カチオン電着塗装	1	黒色
6	絶縁ワッシャー		HDPE		4	黒色
7	スベリ止めヤネアシ		PVC		6	アイボリー
8	三角ヒートン釘		SWRM	KSG	2	
9	針金 (1.5m)		SUS304 φ1.6		2	
△				作成日付 DATE	2004年 7月 6日	
△				表面処理 FINISH	別記	
△				材質 MATERIAL	別記	
△				単位 UNITS	品名 TITLE	
△				ネジの表面処理をダクロメットからKSGに変更	2013.1.16	T.K.I.H
△				最大使用荷重 60 → 80	2007.1.22	T.K.I.H
記	事	年 月 日	担当	承認	mm	B-YAZAM3 (ZAM仕様) 屋根直角置架台
承認	検査	製図	設計	承認	尺 寸 SCALE	図番 DRAWING NO.
					NTS	A-24G061921-C
					SIZE	
					A3	バクマ工業株式会社