



A 矢視図

最大使用荷重 : 200kg

部番	部 品 名	材 質	表面処理	数量	備 考
1	脚 A'ssy	SPHC 2.3t-STKR 40x40x1.6t	溶融亜鉛メッキ (HDZ-45)	1	
2	横フレーム	SPHC 2.3t	溶融亜鉛メッキ (HDZ-45)	2	
3	室外ユニット積載フレーム	SPHC 2.3t	溶融亜鉛メッキ (HDZ-45)	2	
4	積載フレーム固定金具	高耐熱溶融めっき鋼板 2.0t		4	
5	絶縁ワッシャー	HDPE		4	黒色
6	アジャスター固定板ナット	SPHC 4.5t	ダクロダイド処理	2	
7	平角中栓	PE		2	
8	連結金具A	SPHC 3.2t	溶融亜鉛メッキ (HDZ-45)	2	
9	連結金具B (L)	SPHC 3.2t	溶融亜鉛メッキ (HDZ-45)	1	
10	連結金具B (R)	SPHC 3.2t	溶融亜鉛メッキ (HDZ-45)	1	

作成日付 DATE	2015年 12月 10日			
表面処理 FINISH	別記			
材質 MATERIAL	別記			
品名 TITLE	B-PH8-HJ			
図番 DRAWING NO.	A-15L10090221-A			
承認 APPA	検査 CHECK	製図 DRAWN	設計 DESIGN	承認
1, H	1, H	T, K	T, K	
mm	mm	mm	mm	mm
1:6	1:6	1:6	1:6	1:6
A3	A3	A3	A3	A3