



最大使用荷重 : 200kg

部番	部 品 名	材 質	表面処理	数量	備 考
1	脚 A*ssy	SPHC 2.3t+STKR 40x40x1.6t	溶融亜鉛メッキ (HDZ-45)	1	
2	横フレーム	SPHC 2.3t	溶融亜鉛メッキ (HDZ-45)	2	
3	室外ユニット積載フレーム	SPHC 2.3t	溶融亜鉛メッキ (HDZ-45)	2	
4	積載フレーム固定金具	高耐熱溶融めっき鋼板 2.0t		4	
5	絶縁ワッシャー	HDPE		4	黒色
6	アジャスター固定板ナット	SPHC 4.5t	ダクロダイオド処理	2	
7	平角中栓	PE		2	
8	連結金具A	SPHC 3.2t	溶融亜鉛メッキ (HDZ-45)	2	
9	連結金具B (L)	SPHC 3.2t	溶融亜鉛メッキ (HDZ-45)	1	
10	連結金具B (R)	SPHC 3.2t	溶融亜鉛メッキ (HDZ-45)	1	

作成日付 DATE		2015年 12月 10日		単位 UNITS	mm	作成日付 DATE	2015年 12月 10日	
表面処理 FINISH		別記					材質 MATERIAL	品名 TITLE
承認		承認		尺 寸 SCALE	1:6	B-PH16-HJ		
添 記		添 記				尺 寸 SCALE	1:6	図番 DRAWING NO.
承認		承認		尺 寸 SCALE	A3			A-15L10160221-A
承認		承認				BACOMA工業株式会社		

A 矢視図