



最大使用荷重 : 200kg

部番	部 品 名	材 質	表面処理	数量	備 考
1	脚 A'ssy	SPHC 2.3t-STKR 40x40x1.6t	溶融亜鉛メッキ (HDZ-40)	1	
2	横フレーム	SPHC 2.3t	溶融亜鉛メッキ (HDZ-40)	4	
3	室外ユニット積載フレーム	SPHC 2.3t	溶融亜鉛メッキ (HDZ-40)	2	
4	積載フレーム固定金具	高耐蝕溶融めっき鋼板 2.0t		4	
5	絶縁ワッシャー	HDPE		4	黒色
6	アジャスター固定板ナット	SPHC 4.5t	ダクロダイズド処理	2	
7	平角中栓	PE		2	
8	連結金具A	SPHC 3.2t	溶融亜鉛メッキ (HDZ-45)	4	
9	連結金具B (L)	SPHC 3.2t	溶融亜鉛メッキ (HDZ-45)	2	
10	連結金具B (R)	SPHC 3.2t	溶融亜鉛メッキ (HDZ-45)	2	

作成日付 DATE	2015年 12月 10日		表面処理 FINISH	別記
材質 MATERIAL	別記		品名 TITLE	B-PH16-GJ
承認者	検査者	製図者	承認者	承認者
2017.02.28 T.K I.H 2017.02.28 T.K I.H		mm	尺 寸	SCALE
		1:10	尺 寸	SCALE
		A3	尺 寸	SCALE
		図番 DRAWING NO. A-15L10180221-A		
		バクマ工業株式会社		