



本体取付ビス: ST3. 5×30 十字穴付タッピンねじ SUS305製 (3ヶ所)

| 型番                 | 寸法 | A   | B   | C  | D | E  | F  | G   | ビス |
|--------------------|----|-----|-----|----|---|----|----|-----|----|
| N-100STV2, STV2-A_ |    | 152 | 97  | 24 | — | 51 | 13 | 122 | 3  |
| N-125STV2, STV2-A_ |    | 219 | 122 | 31 | — | 58 | 13 | 174 | 3  |
| N-150STV2, STV2-A_ |    | 219 | 145 | 31 | — | 77 | 13 | 174 | 3  |
| N-175STV2, STV2-A_ |    | 272 | 172 | 35 | — | 64 | 15 | 228 | 4  |
| N-200STV2, STV2-A_ |    | 272 | 195 | 35 | — | 66 | 15 | 228 | 4  |
| N-225STV2, STV2-A_ |    | 320 | 222 | 39 | — | 70 | 16 | 273 | 6  |
| N-250STV2, STV2-A_ |    | 320 | 247 | 39 | — | 75 | 16 | 273 | 6  |

※型番末尾に追加すること

| メッシュサイズ | 追加型番 |
|---------|------|
| 3メッシュ   | A3   |
| 5メッシュ   | A5   |
| 10メッシュ  | A10  |

| 部番                            | 名称          | 材質             | 仕様 | 数量                | 備考        |
|-------------------------------|-------------|----------------|----|-------------------|-----------|
| 1                             | ルーバー        | SUS304 2B 0.5t |    | 1                 |           |
| 2                             | 本体          | SUS304 2B 0.5t |    | 1                 |           |
| 3                             | 網           | SUS304         |    | 1                 | 網付のみ      |
| 表面処理 アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装(標準色) |             |                |    |                   |           |
| 日付                            | 2019年 5月 9日 |                | 品名 | 丸・平型換気口 【ビス止めタイプ】 |           |
| 承認                            | 検図 製図 設計    |                |    | N-STV2, STV2-A_   |           |
| 尺度                            | NTS         |                |    |                   | バクマ工業株式会社 |