



断面 A-A

本体取付ビス: ST3. 5×30 十字穴付皿タッピンねじ SUS305製 (3ヶ所)

型番	寸法	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	ビス
KW-100G, KW-100G-A_		165	97	60	-	51	13	152	164	40	169	3
KW-125G, KW-125G-A_		237	122	87	-	58	13	219	231	40	238	3
KW-150G, KW-150G-A_		237	145	87	-	77	13	219	231	40	238	3
KW-175G, KW-175G-A_		295	172	102	-	64	15	272	295	40	299	4
KW-200G, KW-200G-A_		295	195	102	-	66	15	272	295	40	299	4
KW-225G, KW-225G-A_		346	222	102	-	70	15	319	346	45	348	6
KW-250G, KW-250G-A_		346	247	102	-	75	15	319	346	45	348	6

※型番末尾に追加すること

メッシュサイズ	追加型番
3メッシュ	A3
5メッシュ	A5
10メッシュ	A10

部番	名称	材質	仕様	数量	備考
1	防風板	SUS304 2B 0.5t		1	175~250±0.7t
2	ステー	SUS303-CB	対辺6(六角材)	3	
3	ルーバー	SUS304 2B 0.5t		1	
4	網	SUS304		1	網付のみ
5	本体	SUS304 2B 0.5t		1	175~250±0.7t
6	水切り	SUS304 2B 0.5t		1	175~250±0.7t
表面処理 アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装(標準色)					
日付		2019年 5月 9日		品名	
承認		検図 製図 設計		丸型防風板 - 水切り付換気口	
I, H T, K Y, K Y, K				KW-G, KW-G-A_	
尺度		NTS		バクマ工業株式会社	