



【仕様】

定格電圧: AC100V
 最大許容負荷: 700W
 動作温度: ON5°C以下 OFF5°C以上

【動作説明】

差し込みプラグに電源が供給されると電源ランプ(緑)が点灯する。
 コントローラーの周囲温度が、5°C以下でONとなり、
 5~0°Cの間ではON-OFFを繰り返す。
 0°C以下でフル通電、5°C以上でOFFとなる。
 コントローラーがONの時、通電ランプ(赤)が点灯する。

6	通電ランプ	1	LED 赤	
5	電源ランプ	1	LED 緑	
4	コントローラー本体	1	ABS	
3	電源コネクター	1	PVC 125V/7A	
2	電源コード	1	VCTFK 0.75sq	
1	差し込みプラグ	1	PVC 125V/7A	
番号	部品名	数量	仕様・材料	備考

型式		機種名		名称		図番	
ECO7-C		エコセブンコントローラー		外觀図		GKA4-0031-B	
B	仕様、動作説明追記	2016/8/31	B	木下	務台	降旗	
A	差し込みプラグ・電源コネクター形状変更	2015/12/9	A	伊藤	務台	降旗	
記号	改訂内容	改訂日	IND	承認	査証	担当	

山清電気株式会社	公差	±2mm	尺度	1:1	作成日	2015/9/24	承認	伊藤	査証	務台	作成	降旗
	±2°											