



金 網 【標準】□ 12M 【オプション】□ 3M □ 5M □ 10M □ 金網ナシ 温度ヒュース゛【標準】□ 72 【オプション】□ 120

| フ-ド部 SUS304 t0.5 / ガラリ水切板部 SUS304 t0.5

(単位mm) 圧力損失係数 適用パイプ 型式 / 寸法 水止め高さ 抜け止め径 金網 1 2 M UK-UGEN 75SHD 138 117 66 4 4 7 4 19 1 6 8 4 7 5 5.92 1 8 UK-UGEN100SHD 175 157 5 0 2 6 2 2 1 1 1 100 8.48 230 207 130 UK-UGEN150SHD 60 146 3 3 5 0 150 160 12.79

		彻	貝	差边	Ŀ部 SU	S 3 0 4	4 t 0 . 5	/	ダンパー部	SUS	304 t0.8	
	名称		U型フ-	- ド付ガラ	IJ	型式	UK - UG	F	N - S H D	図番	U G E N - 1 1 2	1
7	称	回転	式防火ダンハ	ー付 (簡易を	ブンパー)	式	010 00		11 3110	番	00211 112	_
	承	認	検図	製図	設計	尺						

承認	検図	製図	設計	尺	FRFF
M.U	Y . K	T . N	T . N	作成日	2017.09.14

②字佐美工業株式会社