



金 網 【標準】□ 12M 【オプション】□ 3M □ 5M □ 10M □ 金網ナシ 温度ヒュース 【標準】□ 72 【オプション】□ 120

(単位mm) 圧力損失係数 型式 / 寸法 抜け止め径 適用パイプ D 水止め高さ Α В C Е 金網12M UK-GN 75SHD 118 62 4 5 7 5 2 1 2 2 7 5 15.33 1 6 8 4 UK-GN100SHD 1 4 8 7 7 4 6 98 2 5 2 7 2 2 1 1 1 100 13.35 UK-GN125SHD 182 95 4 9 1 2 1 3 0 3 3 3 7 1 3 8 1 2 5 15.84 UK-GN150SHD 213 115 5 6 1 4 6 3 3 3 2 5 0 160 150 9.93 UK-GN200SHD 271 140 7 5 196 3 7 7 3 4 5 200 9.01 2 1 1

			フード部 SUS316 t0.5(200用 t0.6)					
	材	質	ガラリ部 SUS304 t0.5 / 差込部 SUS304 t0.5					
1			ダンパー部 SUS304 t0.8					
	名 丸型フード付ガラリ 称 回転式防火ダンパー付 (簡易ダンパー)			型式	UK-GN-SHD 図 GN-1121		図 番 GN-1121	
	承認	検図	製図	設計	尺度	FREE		
	Μ.	Y . K	T . N	T . N	作成日	2017.09.14	(四.18) 宇佐美工業株式会社	