



金 網 【標準】□ 12M 【オプション】□ 3M □ 5M □ 10M □ 金網ナシ 温度ヒュース 【標準】□ 72 【オプション】□ 120

(単位mm) 圧力損失係数 金網12M 型式 / 寸法 水止め高さ 抜け止め径 適用パイプ UK-SGN 75SHD 116 7 5 2 0 2 3 75 | 17.68 4 7 16 8 4 UK-SGN100SHD 144 2 3 100 | 12.64 1 0 5 0 98 2 7 2 2 1 1 1 UK-SGN125SHD 174 2 6 3 1 3 7 125 | 18.03 5 6 1 2 1 1 3 8 UK-SGN150SHD 197 63 146 3 7 2 5 5 0 160 150 | 11.50

| | 材 | 質 | ガラリ部 SUS304 t0.5 / 差込部 SUS304 t0.5 ダンパー部 SUS304 t0.8 | | | | | |
|--------|-------|-----------------------------|---|-------|-----|-----------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| 名 称 | 回転 | 丸型ガラリ 回転式防火ダンパー付(簡易ダンパー) | | | 型式 | UK-SGN-SHD 図 SGN-1121 | | |
| 孑 | 認 | 検図 | 製図 | 設計 | 尺度 | | | |
| | I . U | Y . K | T . N | T . N | | | ② 字佐美工業株式会社 | |
| M | | | | | 作成品 | 2017.09.14 | | |