



| (単位mm)     |     |    |    |     |    |       |       |
|------------|-----|----|----|-----|----|-------|-------|
| 型式 / 尺寸    | A   | B  | C  | D   | E  | 水止め高さ | 抜け止め径 |
| UK-SSN 75S | 101 | 17 | 40 | 74  | 14 | 16    | 84    |
| UK-SSN100S | 124 | 20 | 50 | 97  | 14 | 22    | 111   |
| UK-SSN125S | 150 | 21 | 53 | 120 | 15 | 37    | 138   |
| UK-SSN150S | 179 | 23 | 61 | 145 | 17 | 50    | 160   |
| UK-SSN200S | 234 | 28 | 76 | 195 | 20 | 45    | 211   |

| 圧力損失係数<br>金網12M |
|-----------------|
| 9.64            |
| 9.54            |
| 8.80            |
| 8.11            |
| 6.97            |

| 材 質 |       | ガラリ部 SUS304 t0.5 / 差込部 SUS304 t0.5 |          |      |            |               |          |
|-----|-------|------------------------------------|----------|------|------------|---------------|----------|
| 名 称 | 丸型ガラリ | 型 式                                | UK-SSN-S |      |            | 図 番           | SSN-1101 |
| 承 認 | 検 図   | 製 図                                | 設 計      | 尺 度  | 作 成 日      | U.K 宇佐美工業株式会社 |          |
| M.U | Y.K   | T.N                                | T.N      | FREE | 2017.09.14 | U.K 宇佐美工業株式会社 |          |