



□結線図



□静圧 - 風量曲線



□特性表

入力電圧 (V)	100		
周波数 (Hz)	50/60		
風量調節	強	中	弱
消費電力 (W)	95/120	65/70	50/50
風量 (m³/h)	635/605	365/320	225/185
騒音 (dB)	48/46	33/30	23/21
質量 (kg)	600巾/16 750巾/17 900巾/18		
時間定格	連続		
電動機定格	4極コンデンサー誘導		
電動機絶縁種別	E種		
巻線温度上昇	75K以下		
基準周囲温度	-5~40℃		
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)		
耐電圧	AC1000V 1分間		





□構成表

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	-
2	枠	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体塗付塗装(指定色)/ヘアライン加工
3	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装
4	バーリングフィルター	アルミニウム	1	オイルガード塗装(黒)
5	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	-
6	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	-
7	スピナー	アルミダイキャスト	1	-
8	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
9	スイッチ	-	1	5連押釦
10	電源コード	-	1	2芯 機外長1m以上
11	LED照明	-	1	電球色
12	銘板	ポリカーボネート	1	-
13	吊り金具	亜鉛めっき鋼板	2	-
14	電動ダンパー連動出力線	-	1	-


※製品色ステンレスの場合、整流板の色はシルバー

□付属品

- 取扱説明書(1部)
- 取付設置説明書(1部)
- 取付ビスセット(1セット)
- 排気アダプター(1セット)
- 前幕板(1個)



背面取付図



※仕様は場合により変更することがあります

名称 NAME	ワイドスリム外観図		
作成日 DWG. DATE	2023/9/30	機種名 MODEL	WBS-606/756/906CDM(H600)
改訂日 REV. DATE	-	図番 DWG. No.	8578900 0
改訂No. REV. No.	-	株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.	